

PIQUETA MC-43

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Modelo: Piqueta MC-43 para capilar

Aplicaciones: Piqueta utilizada principalmente en viveros para cultivo de plantas ornamentales y macetas. No necesita gotero y la precisión del riego es buena para este tipo de instalaciones.

Montaje manual:

- Capilar 3.2x0.8, 3.2x1.0 y 3x1 mm.
- Piqueta MC-43

Sujetar firmemente la piqueta e introducir el capilar hasta el final del recorrido.

Pinchado manual de capilar en la tubería:

Instalación/montaje:

- Con un sacabocados de 2 mm de diámetro, a la distancia deseada, haga tantos agujeros en la tubería como puntos de riego necesite (diámetro mínimo tubería 16mm). Los agujeros han de realizarse de forma oblicua, de manera que sea mayor la superficie de contacto entre el capilar y la tubería, para un mejor agarre.
- Inserte el conjunto "capilar + piqueta MC-43" por el extremo de capilar sin piqueta, hasta 10 cm dentro del agujero de la tubería. El extremo del capilar introducido debe ser oblicuo para evitar taponamiento contra la pared interior de la tubería.

La piqueta sujeta el capilar y dirige el agua desde la tubería "portacapilares" hasta la raíz de la planta.

Funcionamiento:

Su estudiado diseño, hace que el flujo de agua se dirija siempre hacia la punta de la piqueta, independientemente de su posición. Con esto se consigue:

- Evitar pérdidas de agua fuera de la maceta.
- Regar la planta desde la raíz hacia el tallo de la misma.

Presentación: Modelo descatalogado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Negro

Peso (gr):

Dimensiones (mm):	<u>Largo</u>	<u>Diámetro</u>
	147.7	

