

PIQUETA ME-3 45°

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo: Piqueta ME-3 de 45°

Aplicaciones: Piqueta utilizada en cultivo hidropónico, su función es la sujeción del microtubo y dirección del flujo de agua de salida del gotero hasta la planta.

Instalación/montaje:

Montaje manual:

- Microtubo E.V.A. 3.3x5.3mm o 3x5 mm
- Gotero Autocompensante válido para dicho microtubo.
- Piqueta ME-3


Funcionamiento:

La piqueta sujeta el microtubo y dirige el agua desde el gotero hasta la raíz de la planta.
Su estudiado diseño, hace que el flujo de agua se dirija siempre hacia la punta de la piqueta, independientemente de su posición. Con esto se consigue:

- Evitar pérdidas de agua fuera de la maceta.
- Regar la planta desde la raíz hacia el tallo de la misma.

Su ángulo de 45° evita el acodamiento del microtubo y acorta la distancia necesaria del mismo.

Presentación: Cajas MARBROER LxAxH: 54x23x27 cm
2.800 uds.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Negro

**Dimensiones
(mm)**

Diámetro Espitas 4.65

Longitud cuerpo: 147.7

Longitud cuello espita: 5