

PIQUETA LABERINTO 70° ML-33

CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Modelo:		
Modelo:	Piqueta laberinto 70° ML-33	
Aplicaciones:	Piqueta utilizada para <u>árboles</u> u otras plantas que requieren varios puntos de ones: humedad, o bien, en <u>cultivo hidropónico</u> , para disminuir la cantidad de goteros necesaria.	
Instalación/montaje:	Montaje manual: o Gotero Autocompensante y/o Antidrenante Escober salida lisa o Microtubo E.V.A. 3.3x5.3mm o Distribuidor o Piqueta laberinto 70°	
Funcionamiento:	Las piquetas laberinto <u>sujetan</u> el microtubo, <u>dirigen</u> el flujo de agua de salida del distribuidor hasta la planta y sobretodo, garantizan la <u>distribución uniforme</u> del caudal de agua del gotero entre las salidas creadas por el distribuidor. Su ángulo de 70° acorta la distancia necesaria de microtubo y evita su acodamiento. Además, este nuevo modelo con <u>laberinto tridimensional</u> más corto, hace más <u>sencillo su montaje</u> , ya que se acorta la longitud a montar. Su estudiado diseño, hace que el flujo de agua se dirija siempre hacia la punta de la piqueta, independientemente de su posición. Con esto se consigue:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Color:	Negro
Dimension (mm)	Longitud laberinto:	25.5
	Longitud cuerpo:	144.00
	Diámetro cuerpo:	7.10
	Diámetro laberinto:	3.45
	Diámetro espita:	4.05
	Sección paso agua lab.:	0.8×1.1
	Sección paso agua filtro:	0.7x0.7

Presentación: Cajas MARBROER LxAxH: 54x23x27 cm 1800 Udes



